

Stampanti multifunzione HP DesignJet serie T2600



Progettata per la collaborazione: trasformate i gruppi di lavoro in team ad alta efficienza



Partner First
Gold

Gold Supplies Partner
Gold Imaging and Printing
Partner
DesignJet Specialist
Managed Print Specialist Premier
Services Specialist - Printing
Technical Production Specialist

Esperienza perfetta: per tutte le esigenze di lavoro

- Esperienza estremamente intuitiva con un'interfaccia smart da 396,2 mm (15.6") e la stampa PDF più semplice con HP Click¹.
- Migliorate la collaborazione all'interno dei team grazie all'accesso rapido alle cartelle condivise per la stampa e la scansione².
- Aumentate l'efficienza del personale. Stampate e condividete con facilità i lavori dal cloud utilizzando il vostro dispositivo mobile e l'applicazione HP Smart.
- Una stampante adatta a tutti gli ambienti di lavoro con l'ingombro più compatto e il funzionamento più silenzioso, grazie alla riduzione della rumorosità fino all'87%³.

Prestazioni straordinarie, dalla progettazione alla consegna

- Assicuratevi la massima qualità per la stampa di disegni e progetti, con linee precise e rendering 3D dai colori vivaci, grazie agli inchiostri HP Bright Office.
- Stampate con la massima precisione e dettagli accuratissimi con l'esclusivo Adobe PDF Print Engine⁴.
- Rispettate ogni scadenza stampando con velocità fino a 180 pagine A1/ora, l'esclusiva impilatura automatica delle stampe³ e il doppio rotolo⁵.
- Digitalizzate con facilità i progetti sfruttando le funzioni di scansione automatica e post-editing e i set di impostazioni rapide incentrati sull'utente.

Sicurezza: le stampanti per grandi formati più sicure al mondo⁶

- Affidatevi alla migliore protezione di rete con funzionalità quali HP Secure Boot e whitelisting⁶.
- Controllate chi accede alla stampante e ai documenti riservati con un'autenticazione sicura.
- Proteggete il vostro parco stampanti con HP JetAdvantage Security Manager.

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/designjett2600>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Rispetto a Canon Direct Print & Share e sulla base di "One Click Print." Una volta selezionata l'immagine, è possibile stamparla con un semplice clic, se si riproduce l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporta file PDF, JPEG, TIFF DWF e HP-GL/2.

² Utilizzando Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

³ Sulla base di stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati paragonabili dal costo inferiore a €12.000 a dicembre 2018. I dati di IDC mostrano che Canon, Epson e HP insieme vantano una quota del 98% a livello internazionale per questa categoria di stampa nel terzo trimestre 2018. Ingombro più compatto calcolato utilizzando tutti i dispositivi nella "modalità operativa" con cestello aperto, braccio dello schermo (pannello frontale) esteso per consentire l'interazione dell'utente e scanner sollevato sulla stampante multifunzione Canon TX 3000 T36 e sulla stampante multifunzione Epson SC-T5200 per consentire il caricamento dei supporti dall'alto. La rumorosità più bassa secondo test interni di HP della pressione acustica nella modalità operativa (carta comune, disegni al tratto, modalità bozza) rispetto alle specifiche pubblicate delle stampanti concorrenti. Calcoli percentuali del rumore basati su unità lineari rispetto alle specifiche pubblicate di Canon TX-3000, pari a 51 dB(A). La velocità di stampa più elevata in base a velocità di stampa prolungate. Solo fascicolazione automatica basata sull'unicità del fascicolatore integrato rispetto alle stampanti della concorrenza che offrono solo cestello o raccogliatore con posizione di fascicolazione.

⁴ Richiede l'acquisto di modelli HP DesignJet T2600 PostScript® o del kit di aggiornamento opzionale HP DesignJet PostScript/PDF. Massima precisione e dettagli più accurati rispetto alle stampanti senza tecnologia Adobe integrata, esclusi gli utenti RIP, e sulla base di test HP interni con file PDF contenenti tipi di carattere speciali, colori PANTONE®, ombreggiatura uniforme, sovrastampa e trasparenze riproducibili solo con Adobe PDF Print Engine. Adobe PDF Print Engine (APPE) è la piattaforma di stampa ad alta fedeltà e velocità di Adobe. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁵ Doppio rotolo inclusi solo con le stampanti multifunzione HP DesignJet T2600dr.

⁶ Le funzionalità di sicurezza avanzate integrate sono basate sulla recensione di HP delle funzionalità di sicurezza integrate pubblicate nel 2019 per le stampanti concorrenti a febbraio 2019.

Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità di stampa	180 A1/h, 19,3 sec/A1 ¹
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Margini	Rotolo: 3 x 3 x 3 x 3 mm () Foglio: 3 x 22 x 3 x 3 mm ()
Tipi di inchiostro	Inchiostro a base colorante (C, M, Y, pK, G); inchiostro pigmentato (mK)
Testine di stampa	1 testina di stampa universale
Precisione del tratto	±0,1% ²
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (PDF indirizzabile a 1200 dpi);
Capacità multifunzione	
Velocità di scansione	Scansione: fino a 7,62 cm/sec (a colori, 200 dpi), fino a 25,4 cm/sec (scala di grigi, 200 dpi) Copia: fino a 15,24 cm/sec (a colori, 200 dpi), fino a 25,4 cm/sec (scala di grigi, 200 dpi)
Risoluzione di scansione	Fino a 600 dpi
Dimensioni massime di scansione	914 x 8000 mm (JPEG); 610 x 15.000 mm (TIFF); 914 x 8000 mm (PDF) ³ ;
Spessore	0,8 mm;
Formato di scansione	JPEG, TIFF e TIFF multipagina, PDF e PDF multipagina ⁸
Destinazioni di scansione	USB, cartella di rete condivisa, unità disco rigido stampante, e-mail
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentatori a fogli, alimentatore a rotolo a caricamento frontale automatico, cambio automatico dei rotoli ³ , impilatore di raccolta integrato, vassoio di raccolta supporti, tagliatina automatica orizzontale Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino
Dimensioni foglio	da 210 x 279 a 914 x 1219 mm
Formato rotoli	Da 279 a 914 mm
Fogli standard	A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)
Grammatura	da 60 a 328 g/m ²
Spessore	Fino a 0,5 mm (Fino a 19,7 mil)
Applicazioni	Disegni al tratto; mappe; ortofotografie; presentazioni; rendering
Memoria	128 GB (elaborazione file) ⁴ ;
Disco rigido	500 GB con crittografia automatica
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T) con supporto per i seguenti standard: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatibile con Apple Bonjour, WS Discovery, server Web integrato (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-mail), stampa IP raw (9100), LPD, IPP, WS Print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Linguaggi di stampa (standard)	Stampante PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Stampante non PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Linguaggi di stampa (opzionale)	Stampante non PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Percorsi di stampa	Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa da cartella di rete condivisa, stampa da e-mail, driver HP per Windows, HP Print Service per Android, driver Apple AirPrint per Mac OS e iOS, HP Print per Chrome OS, HP Click HP Smart App per iOS e Android
Driver	Stampante PostScript: driver raster, PostScript e PDF per Windows, AirPrint per Mac OS; Stampante non PostScript: driver raster per Windows, AirPrint per Mac OS
Funzioni di sicurezza	
HP Secure Boot, Whitelisting, Role Based Access Control, autenticazione Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) e Kerberos, SNMPv3, HTTPS, Secure-IP, IPsec/Firewall, gestione dei certificati, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibile con HP Web JetAdmin, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, cancellazione sicura del disco (DoD 5220.22-M), cancellazione sicura dei file, unità disco rigido con crittografia automatica, stampa con PIN crittografata, registrazione di sicurezza Syslog	
Dimensioni (L x D x A)	
Stampante	1390 x 760 x 1240 mm
Spedizione	1477 x 767 x 800 mm
Peso	
Stampante	Single-roll: 106 kg, dual-roll: 109 kg
Spedizione	Single-roll: 137 kg, dual-roll: 142 kg
Contenuto della confezione	
Stampante multifunzione HP DesignJet T2600, piedistallo stampante e vassoio di raccolta, touchscreen da 39,62 cm (15,6"), supporto/i rotolo ⁵ , testine di stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, guida utente, cavi di alimentazione	
Software e soluzioni HP	
HP Click, HP mobile, supporto ePrint e iOS/Android più applicazione HP Smart per dispositivi mobili, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opzionale)	
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	Da 5 a 35°C
Umidità operativa	Da 20 a 80% RH
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Acustica	
Pressione sonora	42 dB(A) (in uso); 32 dB(A) (inattivo); < 17 dB (A) (modalità stand-by)
Potenza sonora	≤ 5,9 B(A) (in uso); ≤ 4,9 B(A) (inattivo); ≤ 3,5 B(A) (modalità stand-by)
Alimentazione	
Consumo	120 W (in stampa); < 36 W (pronta); < 1 W (< 10 W con DFE integrato) (modalità sleep); 0,3 W (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), max 2 amp
Certificazione	
Sicurezza	UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Ucraina (UA)
Specifiche elettromagnetiche Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)	
Specifiche ambientali	ENERGY STAR, ErP, RAEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT
Garanzia	
Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.	



Informazioni per l'ordine

Prodotto	
3EK15A 3XB78A	Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2600dr da 36" Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2600 da 36"

Accessori	
CN538A L4R66A N7P47AA	Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici Fuso 36 pollici HP Designjet Adattatore HP da USB 3.0 a LAN Gigabit

Materiali di consumo originali HP	
B3P06A P2V62A P2V63A P2V64A P2V65A P2V66A P2V67A P2V68A P2V69A P2V70A P2V71A P2V72A P2V73A	Testina di stampa DesignJet HP 727 Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro nero fotografico HP DesignJet 730 da 130 ml Cartuccia di inchiostro ciano HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro magenta HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro giallo HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro nero opaco HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro grigio HP DesignJet 730 da 300 ml Cartuccia di inchiostro nero fotografico HP DesignJet 730 da 300 ml

Utilizzate le testine di stampa e gli inchiostri originali HP, oltre ai materiali di stampa per grandi formati HP, per una garanzia di qualità elevata, uniformità e affidabilità che riducono il downtime. Questi componenti critici sono stati ideati e progettati insieme per offrire un sistema di stampa ottimizzato, mentre gli inchiostri originali HP sono studiati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento con gli inchiostri originali HP che assicurano la massima protezione offerta dalla nostra garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/OriginalHPinks.

Materiali di stampa per grandi formati originali HP	
C6810A carta per getto d'inchiostro HP Bright White (certificazione FSC®) ⁶ (riciclabile) ⁷ 914 mm x 91,4 m C6980A carta patinata HP (certificata PEFC™) ⁶ (riciclabile) ⁷ 914 mm x 91,4 m L5C80A carta patinata pesante universale HP Universal Heavyweight Coated, anima da 3" (certificazione FSC®) ⁶ (riciclabile) ⁷ 914 mm x 91,4 m D9R28A polipropilene opaco per uso quotidiano HP Everyday, dimensione del core 3", 914 mm x 61 m	

Per il portfolio completo dei supporti di stampa HP per grandi formati, consultate HPLFMedia.com

Assistenza e supporto	
UB9P6E (1 rotolo)/UB8U4E (2 rotoli) 3 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi UB9P7E (1 rotolo)/UB8U5E (2 rotoli) 4 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi UB9P8E (1 rotolo)/UB8U6E (2 rotoli) 5 anni di assistenza hardware HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi UB9P9PE (1 rotolo)/UB8U7PE (2 rotoli) 1 anno di assistenza HP post garanzia in sede entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi U1XV4E HP Servizio di manutenzione preventiva H4518E Servizio di installazione HP con configurazione di rete	

I Servizi di supporto HP DesignJet offrono installazione, manutenzione e servizi di assistenza estesa (ad es. 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/cpc.

ECO Highlights	
- Minore spreco di carta grazie a impostazioni di stampa e posizionamento immagini automatiche - Certificazione ENERGY STAR®¹ e registrazione EPEAT®² - Riciclo pratico e gratuito delle cartucce inchiostro HP³ - Carte con certificazione FSC®⁴, supporti HP riciclabili; alcuni supporti HP sono idonei per il programma di ritiro⁵	

HP raccomanda di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, visitare il nostro sito Web hp.com/ecosolutions

¹ ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).
² Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.
³ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.
⁴ Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, consultare <http://www.fsc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, consultare <http://www.fsc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per maggiori informazioni sui materiali di stampa HP per grandi formati, consultare <http://www.HPLFMedia.com>.
⁵ Le carte HP riciclabili possono essere conferite nei programmi di riciclo comunemente disponibili o riciclate in conformità alle prassi specifiche della zona di utilizzo. Alcuni supporti HP sono idonei allo smaltimento per mezzo del programma HP di ritiro dei supporti di grande formato. È possibile che il programma non sia disponibile nella vostra zona. Per informazioni, consultare <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

¹ Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EconoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.
² ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su pellicola opaca HP A0 in modalità migliore o bozza con inchiostri originali HP
³ Applicabile solo per le stampanti con doppio rotolo.
⁴ Basato su 8 GB di RAM.
⁵ Le stampanti con singolo rotolo vengono fornite con un solo supporto rotolo; quelle con doppio rotolo vengono fornite con due supporti rotolo.
⁶ Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, consultare <http://www.fsc.org>. Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP, consultare <http://www.fsc.org>. Codice di licenza BMG del marchio PEFC™/29-31-261, vedere <http://pefc.org>. Codice di licenza HP del marchio PEFC™/29-31-198, vedere <http://pefc.org>. Non tutti i prodotti certificati FSC® o PEFC™ sono disponibili in tutte le aree geografiche.
⁷ Riciclabile con i programmi di riciclo comunemente disponibili.
⁸ Applicabile solo per le stampanti PostScript.

